	. '	111	1 1 1	· '	111	i'i		1		<i></i>	111			111	11	î.	
я	апгово	magr	IETS	· · ·	` :		· · ·	`÷		· •	,		· · ·	`: :		r e r r	:
÷.,			÷.,			÷.,		· · · ·			÷		.4		÷.,	. :	
					_φ	DIMENS	ION: 7/16"	DIA. X 1/1	6" THICK								
1	· * [*]	;··	<u>.</u> 	([.]	111	1 - 1 1 - 1	e^{i}	111	e e e	\mathcal{L}^{\prime}	11		e."	
.1	· · ·	1			î:	. :	1 I. 1 I			· •	1	Č	\mathbf{r}		.::	с. С. Г.	:
59		1.	÷.,	, · i		59			14					1 I I I I I	54		1
		: '		NORTH							99				:::	e'	
. 1		· ;		4	·.			'n.			4		н. <u>1</u> н. т	1		E E	:
tų.			tų.		:::.	MA	ODUCT I	NDFEB	N0071		11.	÷.,	.4		bų.	, d	1.
et.		:		. I	:	DIN	APE: DIS /IENSIOI LERANC	N: 7/16″				e.				2	
. :	· · ·	`;			1		IGHT(OZ ADE: N5		ці) Ці)	- 1 1 - 1	1		· · ·	Ĩ	.:;	i i L	
÷.,	, i i 1 - i	1.	÷.,			: CO	ATING: LL FORC	NICKEL		D MAG	NETS	· · .			•••		
···,		;	•••.		:	MA	RFACE F GNETIZ GNETIC	ATION [DIRECT	ION: TH	ROUGH	THICK	NESS	:	···.		
		1	.:	PROPRIETAR	Y AND CONFI	MA		ATING T	EMP(C	/F): 80/1		STANDARD M	AGNETS	1			:
	, ci		t.			1.1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1.1			-		